



IPC-B214MAS

4MP Fixed Starlight IR Bullet Camera

سری اقتصادی



ویژگی های کلیدی

- پشتیبانی از قابلیت perimeter و tripwire
- میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه (SD)
- دکمه تنظیم مجدد (Reset)
- شرایط کار: $35^{\circ} - 65^{\circ}$ ، $0 \sim 95\%$ رطوبت (RH)
- دارای استاندارد IP67 ، POE

- جنس بدنه : فلز
- حداکثر رزولوشن، 2592×1520 با فریم در ثانیه
- فشرده سازی پیشرفته تصاویر: $H.264 / H.265 / S + 265$
- حداقل روشنایی رنگ: 0.002 Lux ، $F1.6$
- دید در شب هوشمند (Smart IR) ، محدوده دید: 50 متر
- قابلیت ضد نور (WDR): 120 db
- دارای تقویم شمسی

Lite Series | IPC-B214M-AS

مشخصات فنی

دوربین	
1/2.8" CMOS	حسگر تصویر
PAL/NTSC	نوع سیگنال
Color: 0.02Lux@ (F1.6, ACG ON), B/W: 0Lux with IR	حداقل نور
1s to 1/100,000s	سرعت شاتر
Dual IR Cut Filter with Auto Switch	فیلتر IR Cut
120db	قابلیت ضد نور (WDR)
Bracket, pan 0~360°, tilt 0~75°, rotate 0~360°	قابلیت تنظیم زاویه
لنز	
Fixed	نوع لنز
2.8mm/4mm	فوکوس
M12	پایه لنز
F1.6, Fixed	دیافراگم
Horizontal field of view: 93.8° (2.8mm)/78° (4mm)	میدان دید
دید در شب	
2	IR LEDs
Up to 50m	توضیحات قابلیت دید در شب
850nm	طول موج
N/A	چراغ های سفید LED / گرم
استاندارد فشرده سازی	
S+265/H.265/H.264	فرمت های ویدیویی
32 Kbps~6 Mbps	نرخ بیت ریت ویدیو
G.711/G.711U/ADPCM	فرمت های صدا
8K~48Kbps	نرخ بیت ریت صدا
مشخصات تصویر	
2592x1520	رزولوشن های تصویر
PAL: 25fps (2592x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)	Main Stream
NTSC: 25fps (2592x1520, 2560x1440, 30fps (2304x1296, 1920x1080, 1280x720)	
PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)	Sub Stream
NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)	
N/A	Third Stream
Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable by client software or web browser	تنظیمات تصویر
BLC/3D DNR/HLC	سایر قابلیت ها تصویر
N/A	منطقه مطلوب (ROI)
16x16, 32x32, 48x48, 64x64 adaptable size, Letters Such as Week, Date, Time, Total 3 Regions	OSD
N/A	همپوشانی تصویر
Yes, 4 regions	پوشش حریم خصوصی (PrivacyMask)
Yes	ضد مه (Defog)
سایر قابلیت ها	
Motion Detection, Mask Alarm, IP Address Conflict	هشداردهنده
Tripwire, Perimeter	تجزیه و تحلیل ویدئو
N/A	هشدار زودهنگام (EW)

Lite Series | IPC-B214M-AS

مشخصات فنی

شبکه	
Yes, auto store video in SD card when NVR disconnected, and upload video to NVR when resumed connection (Only Support Tiandy ANR NVR)	ANR
TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet	پروتکل های ارتباطی
ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P(Mutually exclusive with Profile G)	سازگاری سیستم
≤7	اتصال از راه دور
Easy7, EasyLive, AIMS	ورژن کلاینت
Web5	ورژن وبسایت
رابط ها	
1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port	رابط ارتباطی
Mic in	ورودی و خروجی صدا
N/A	ورودی و خروجی سیستم هشدار
Yes	دکمه تنظیم مجدد (Reset)
Built-in Micro SD card slot, up to 512 GB	شیار کارت حافظه
سایر قابلیت ها و توضیحات	
16 languages English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic, Vietnamese, Farsi	زبان ها
-35°C ~ 65°C, 0 ~ 95% RH	شرایط کاری
DC 12V±25%, PoE (802.3af)	منبع تغذیه
MAX: 6W(12V) MAX: 7W(POE)	مصرف برق
IP67, Lightning protection, surge protection and voltage transient protection meets EN 55035:2017	سیستم های حفاظتی
N/A	گرم کن
106.8×68×74.5mm (6.33×2.68×2.93inch)	ابعاد
Metal+Plastic: 0.3Kg (0.66lb) Metal: 0.48Kg (1.06lb)	وزن

* وضوح های ذکر شده فقط گزینه های قابل انتخاب هستند و به این معنی نیست که همه جریان ها می توانند در حداکثر رزولوشن خود و به طور هم زمان کار کنند.

ابعاد

