



IPC-B215MBZAS

5MP Motorized Starlight IR Bullet Camera

سری اقتصادی



ویژگی های کلیدی

- پشتیبانی از قابلیت tripwire و perimeter
- میکروفون داخلی ، شیار کارت حافظه (SD)
- دکمه تنظیم مجدد (Reset)
- شرایط کار: ۳۵° - ~ ۶۵° ، ۰ ~ ۹۵٪ رطوبت (RH)
- قابلیت ضد نور (WDR): ۱۲۰db
- دارای استاندارد IP67 , POE

- جنس بدنه: تمام فلز
- حداکثر رزولوشن، ۲۵۹۲x۱۹۴۴ با ۲۰ فریم در ثانیه
- فشرده سازی پیشرفته تصاویر: H.۲۶۴ / H.۲۶۵ / H.۲۶۵+
- حداقل روشنایی رنگ: ۰.۰۰۲Lux، F1.۰۶
- دید در شب هوشمند (Smart IR)، محدوده دید: ۸۰ متر
- نوع لنز: فوکوس خودکار (Motorized) 2.8-12mm
- دارای تقویم شمسی

Lite Series | IPC-B215MB-ZAS

مشخصات فنی

دوربین	
1/2.8" CMOS	حسگر تصویر
PAL/NTSC	نوع سیگنال
Color: 0.002Lux@ (F1.6, ACG ON), B/W: 0Lux with IR	حداقل نور
1s to 1/100,000s	سرعت شاتر
Dual IR Cut Filter with Auto Switch	فیلتر IR Cut
120db	قابلیت ضد نور (WDR)
Bracket, pan 0~360°, tilt 0~75°, rotate 0~360°	قابلیت تنظیم زاویه
لنز	
Motorized	نوع لنز
2.8-12mm	فوکوس
Φ14	پایه لنز
F1.6~F3.3, Fixed	دیافراگم
Horizontal field of view: 100.4°~26.8°	میدان دید
دید در شب	
4	IR LEDs
Up to 80m	توضیحات قابلیت دید در شب
850nm	طول موج
N/A	چراغ های سفید LED / گرم
استاندارد فشرده سازی	
H.265+/H.265/H.264	فرمت های ویدیویی
32 Kbps~6 Mbps	نرخ بیت ریت ویدیو
G.711/G.711U/ADPCM	فرمت های صدا
8K~48Kbps	نرخ بیت ریت صدا
مشخصات تصویر	
2592×1944	رزولوشن های تصویر
PAL: 20fps (2592×1944), 25fps (2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)	Main Stream
NTSC: 20fps (2592×1944), 25fps (2592×1520, 2560×1440), 30fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)	
PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)	Sub Stream
NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)	
N/A	Third Stream
Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable by client software or web browser	تنظیمات تصویر
BLC/3D DNR/HLC	سایر قابلیت ها تصویر
N/A	منطقه مطلوب (ROI)
16×16, 32×32, 48×48, 64×64 adaptable size, Letters Such as Week, Date, Time, Total 3 Regions	OSD
N/A	همپوشانی تصویر
Yes, 4 regions	پوشش حریم خصوصی (PrivacyMask)
Yes	مه زدایی (Defog)
سایر قابلیت ها	
Motion Detection, Mask Alarm, IP Address Conflict	هشداردهنده
Tripwire, Perimeter	تجزیه و تحلیل ویدئو
N/A	هشدار زودهنگام (EW)

Lite Series | IPC-B215MB-ZAS

مشخصات فنی

شبکه	
Yes, auto store video in SD card when NVR disconnected, and upload video to NVR when resumed connection (Only Support Tiandy ANR NVR)	ANR
TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet	پروتکل های ارتباطی
ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P(Mutually exclusive with Profile G)	سازگاری سیستم
≤7	اتصال از راه دور
Easy7, EasyLive, AIMS	ورژن کلاینت
Web5	ورژن وبسایت
رابط ها	
1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port	رابط ارتباطی
Mic in	ورودی و خروجی صدا
N/A	ورودی و خروجی سیستم هشدار
Yes	دکمه تنظیم مجدد (Reset)
Built-in Micro SD card slot, up to 512 GB	شیار کارت حافظه
سایر قابلیت ها و توضیحات	
16 languages English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic, Vietnamese, Farsi	زبان ها
-35°C ~ 65°C, 0 ~ 95% RH	شرایط کاری
DC 12V±25%, PoE (802.3af)	منبع تغذیه
MAX: 9W (12V) MAX: 10W (PoE)	مصرف برق
IP67, Lightning protection, surge protection and voltage transient protection meets EN 55035:2017	سیستم های حفاظتی
N/A	گرم کن
239x90x90mm (9.41x3.54x3.54inch)	ابعاد
0.93Kg (2.05lb)	وزن

* وضوح های ذکر شده فقط گزینه های قابل انتخاب هستند و به این معنی نیست که همه جریان ها می توانند در حداکثر رزولوشن خود و به طور هم زمان کار کنند.

ابعاد

